



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance LED Panel Eco 36W  
3600lm 830 Warmweiß | 60x60cm -  
UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257383                                 |
| EAN                                     | 8719157071246                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | Multipack 4x PL ECO 600 E 36W 830 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |
| Produktserie                            | Panel Led                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 36                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3240                        |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt       |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Button-Klemmleiste, 2-polig |
| Leistungsfaktor              | >0.95                       |
| Produkttyp                   | LED Panels                  |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +45°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |
| Höhe (mm)            | 34      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour