



**Technische Daten Philips LED-Scheinwerfer BVP125 Coreline 116W  
16000lm 40x21D - 740 Kaltweiß | IP66  
- Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 248781                     |
| EAN                                     | 8720169558960              |
| Marke                                   | Philips                    |
| Herstellernamen                         | BVP125 LED160-4S/740 OFA52 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                      |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 116            |
| Ersetzt (Watt)               | 150            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 16000          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40x21           |
| Schwenkbar            | Ja              |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 55896000                                  |
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig                  |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 341 |
| Breite (mm) | 265 |
| Höhe (mm)   | 67  |

Warum BeleuchtungDirekt?

**Sensorinformationen**

persönliche **Beratung**

 **individuelle** Angebote

 bis zu **7 Jahre Garantie**

 **einfache** Retour

Sensortyp

Kein Sensor